

Industrial 2F

Sièges



ergoCentric®

ergocentric.com

Collection Industrial 2F; conçue pour les milieux exigeants.

La collection Ind. 2F est conçue pour satisfaire les exigences strictes des milieux industriels tout en offrant un soutien ergonomique optimal aux utilisateurs. Avec son piètement en acier tubulaire de calibre 14 à niveaux multiples de 26 po ou à deux niveaux de 22 po dotée d'un revêtement supplémentaire en polyuréthane et d'un enduit antidérapant sur les barres du repose-pieds, la collection Ind. 2F constitue une solution durable pour les environnements difficiles des usines.



CARACTÉRISTIQUES

- 1 Bande protectrice du dossier (en option)
- 2 Vaste choix de hauteurs en option
- 3 Assise scellée ergoCentric+Guard
- 4 Vaste choix d'assises et de roulettes

Caractéristiques

Dossier:

- Dossier double courbe avec recouvrement intégral
- 17 ½ po large x 19 ½ po haut

Siège:

- Mousse en polyuréthane haute résilience
 - Dimensions de l'assise : 20 po large x 19 po profond
- Options*
- > Mousse à mémoire de forme
 - > Siège extra-petit : 17 ½ po large x 15 ½ po profond (accoudoirs en T réglables recommandés)
 - > Siège standard non-airflow seat (20 po large x 19 po profond)
 - > Coquille en plastique I (recouvrement en tissu)
 - > Mousse triple densité (ajouter ¼ po en largeur et profondeur)
 - > Assise scellée ergoCentric+Guard^{MC}

Mécanismes:

- Mécanisme standard
- Mécanisme de basculement
- Mécanisme APT

Cylindre pneumatique:

- Cylindre pneumatique moleté de 200mm, système de réglage en hauteur double (ajustement de 7 ½ po de la hauteur du siège entre 21 et 33 ½ po)

Base / patins / roulettes:

- Piètement araignée multiniveaux de 26 avec revêtement en uréthane durable
 - Patins industriels ½ po
 - Repose-pieds 3 po, 6 ½ po, 9 po, 12 po haut
- Options*
- > Patins de 2 ¼ po (ajouter 1 po à la hauteur du siège)
 - > Piètement chromé de 22 po ayant un anneau repose-pied ovale intégré de 18 po pour une durabilité accrue
 - > Repose-pieds à deux niveaux de 30 po de diamètre (30 po large x 20 ½ po haut)
 - > Roulettes à galet unique en uréthane ou nylon
 - > Roulettes en nylon (ajouter 1 po à la hauteur du siège)
 - > Roulettes en uréthane (ajouter 1 po à la hauteur du siège)
 - > Roulettes à galet unique (ajouter 1 po à la hauteur du siège)
 - > Roulettes verrouillables ou déverrouillables en uréthane (ajouter 1 ½ po à la hauteur du siège)
 - > Patins plats de ½ po

Options

- Bande protectrice du dossier
- Cal. 133
- Antistatique (offert avec les tissus et le vinyle seulement)
- Norme Cleanroom classe 100 (offert avec le vinyle seulement)

Garantie

À vie*

- Premier acheteur
- Défaut de fabrication ou de mauvais fonctionnement jusqu'à capacité pondérale maximale de 280 livres
- En tenant compte des exceptions suivantes :

10 ans*

- Mécanismes, mousse de rembourrage et tissu de recouvrement

* Main-d'oeuvre incluse.

