

| Nom du produit | 2LV | | 2L | | | | 3L | 3L 120 |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| Code de produit | UP-2LV-22 | UP-2LV-29 | UPMOD-2L-22 | UPMOD-2L-29 | UP-2L-22 | UP-2L-29 | UP-3L | UPMOD-3L-120 |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | | | | | |
| Plage de hauteurs | 21,6 po à 47,9 po | | | | | | | |
| Plage de largeurs | 41,3 po à 72,8 po | | N/A | | 46 po à 77,3 po | | Cadre principal: 46 po à 77 po Extension du pied: 42 po à 72 po | 24 po prof: 36 po à 54 po 30 po prof: 36 po à 42 po |
| Profondeur du piètement | 21,65 po | 29,5 po | 21,65 po | 29,5 po | 21,65 po | 29,5 po | 21,65 po | |
| Profondeur du support | 19,7" | | 21,65" | | | | | |
| Temps de montage* | 15 à 25 min | | | | | | 20 à 30 min | |
| Vitesse | 1,6 pouce par seconde | | | | | | | |
| Volume | 39 Db | | | | | | | |
| Capacité de charge | 220 lbs | | 250 lbs | | 300 lbs | | 420 lbs | 400 lbs |
| Motors | 2 (1 par pied) | | | | | | 3 (1 par pied) | |
| Consommation électrique maximale | 180 W | | 280 W | | | | | |
| Consommation électrique en mode veille | <0,1 W | | | | | | | |
| Dimensions des plateaux de table | 22 po p x 44 po l à 28 po p x 84 po l | 29 po p x 44 po l à 36 po p x 84 po l | 22 po p x 30 po l à 28 po p x 47 po l | 29 po p x 30 po l à 36 po p x 47 po l | 22 po p x 48 po l à 28 po p x 96 po l | 29 po p x 48 po l à 48 po p x 96 po l | Cadre principal: 48 po à 96 po Extension du pied: 42 po à 96 po | 24 po prof: 36 po à 54 po 30 po prof: 36 po à 42 po |
| Longueur du cordon d'alimentation | 1,8 m (71 po) | | | | | | | |
| CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | |
| Option de finis des cadres | Argent ou noir | | | | Blanc, argent ou noir | | | Argent ou noir |
| Système anti-collision à capteur gyroscopique intégré | Oui | | | | | | | |
| Sensibilité réglable du système anti-collision | Oui | | | | | | | |
| Option d'utilisation de la batterie | Non | | Oui | | | | Non | |
| Roulettes disponibles | Oui | | | | | | Non | |
| Combiné numérique de réglage de la hauteur | Affichage numérique - 4 présélections | | | | | | | |
| Hauteur minimale-maximale réglable | Oui | | | | | | | |
| Réglage des présélections à l'aide d'une seule touche | Oui | | | | | | | |
| Branchement en parallèle | Non | | Oui | | | | | |
| Affichage de la hauteur modifiable en pouces ou en cm | Oui | | | | | | | |
| Certifications | CSA/UL Listed CSA22.2 No. 203 CSA22.2 No. 14 CSA22.2 No. 68-09 BIFMA G1 BIFMA X5.5 BIFMA e3 Level 2 GREENGUARD Gold® | | | | | | | |

* Assemblage du cadre uniquement - ne comprend pas la fixation sur le plateau de la table. La fixation sur la table ajoute 5-10 min.